TECHNISCHE
PRODUCTINFORMATIE

# GLOBACRYL VILLA MAT

Zeer duurzame buitenmuurverf

## Productomschrijving

Globacryl Villa Mat Is een buitenmuurverf met een zeer lange buitenduurzaamheid, goede dekking en is erg makkelijk te verwerken. De buitenmuurverf is watergedragen op basis van op basis van 100% acrylaat bindmiddel en geeft een extreem mat eindresultaat.

## Eigenschappen

Zeer lange buitenduurzaamheid
Extreem mat
Lang kleurbehoud
Weinig vuilaanhang, groene aanslag en zoutvorming
Makkelijk te verwerking
Carbonatieremmend

## Gebruik/toepassing

Globacryl Villa Mat is speciaal geschikt voor een duurzame bescherming en decoratie van o.a. gevels, wanden en plafonds van beton, baksteen, schuur-, pleister- en metselwerk. De acrylaatharsen waarborgen een blijvende elasticiteit, een uitstekende hechting (ook op oude alkydlagen) en praktisch geen afpoedering. Globacryl Villa Mat is door zijn samenstelling minder gevoelig voor alg- en groenaangroei.

## Technische eigenschappen

| | | |
|---|---|---|
| Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden | : | wit |
| Glans | : | mat |
| Dichtheid | : | 1,35 kg/dm³ |
| Diffusieweerstand | : | Waterdampdoorlaatbaarheid volgens DIN EN 1062-1: V2 middel. Waterdoorlaatbaarheid volgens DIN EN 1062-1: W3 laag. md H2O: < 0,04 m. |
| Vlampunt volgens ISO 1516 | : | > 100°C |
| Volumepercentage vaste stof | : | 39% |
| Leverbaar in de kleuren | : | wit en aan te kleuren via het Trimetal kleurenmengsysteem |



Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Informeer bij de Afdeling Techniek of er geen recentere versie van de Technische Productinformatie is uitgegeven.

# GLOBACRYL VILLA MAT

Zeer duurzame buitenmuurverf

## Verwerking van het product

### Verwerkingscondities

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

### Kwast en roller

| | | |
|---|---|---|
| Type verdunning | : | water |
| Volumepercentage verdunning | : | gebruiksklaar |
| Reinigingsmiddel | : | direct na gebruik met handwarm water |

### Airless spray

| | | |
|---|---|---|
| Verdunning | : | Onverdund |
| Spuittip | : | Low Pressure Tip LP 517 – 519 of groter |
| Druk | : | 50° |

### Droogtijden bij aanbevolen laagdikte, 20°C en 65% R.V.

| | | |
|---|---|---|
| Stofdroog | : | ca. 1 uur |
| Overschilderbaar | : | ca. 6 uur |

### Theoretisch rendement

9 m²/liter, afhankelijk van de zuiging en de structuur van de ondergrond.
Het praktische rendement is te bepalen door het aanbrengen van een proefvlak voor aanvang van de werkzaamheden.

## Systeeminformatie

### Nieuw werk

Globacryl Villa Mat wordt toegepast op elk schoon, droog, deugdelijk en stofvrij oppervlak.
De voorbehandeling aanpassen aan de aard van de ondergrond om een goede hechting te verkrijgen. Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een reparatiemiddel.
Beschadigde voegen: herstellen met cementmortel en de barsten vullen.
Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden voorstrijken met Globaprim Fix.
Ondeugdelijk of licht poederend nieuw metselwerk of beton: losse deeltjes verwijderen door borstelen. Voorbehandelen met Globaprim Fix.
Ondergronden met schimmel- of groenaangroei vooraf behandelen met Polyfilla PRO S630.
Afwerking in één of twee volle lagen Globacryl Villa Mat.

Opmerking:
Globaprim Fix altijd zo aanbrengen dat er geen verzadigde (glanzende) plekken ontstaan.



Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Informeer bij de Afdeling Techniek of er geen recentere versie van de Technische Productinformatie is uitgegeven.

# GLOBACRYL VILLA MAT

Zeer duurzame buitenmuurverf

Onderhoud bestaand werk
Ondergrond dient schoon, droog, deugdelijk en vetvrij te zijn. Ondergronden met schimmel- of groenaangroei vooraf behandelen met Polyfilla PRO S630.
Loszittende lagen verwijderen door middel van schuren, schrappen, borstelen of afbijten.
Loszittende delen verwijderen.
Kaalgekomen plaatsen eventueel voorstrijken.
Afwerking in één of twee volle lagen Globacryl Villa Mat.

## Veiligheid/hygiëne

| | | |
|---|---|---|
| Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden | : | wit |
| Vlampunt volgens ISO 1516 | : | > 100°C |
| VOS-EU-grenswaarde | : | cat. A/c <40 g/l dit product bevat <5 g/l |

De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.
Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of www.veiligmetverf.nl

## Artikelgegevens

| | | |
|---|---|---|
| Houdbaarheid | : | In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren. |
| Verpakking | : | 5 liter en 10 liter |

EEN PRODUCT VAN
AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 071 - 7119940
Internet: www.trimetal.nl



Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Informeer bij de Afdeling Techniek of er geen recentere versie van de Technische Productinformatie is uitgegeven.