Trimetal

TECHNISCHE
PRODUCTINFORMATIE

STELFLOOR ONTVETTER

Reinigt, etst en ontvet

Productomschrijving

Stelfloor Ontvetter is een waterige oplossing die zuren en detergenten bevat om vloeren te ontvetten en aan te etsen.

Eigenschappen

Watergedragen kleurloze vloeistof
Te gebruiken voor het aanetsen en ontvetten van vloeren van beton, zand-cementdekvloeren en geschilderde oppervlakken
Bevat zuren en dus corrosief

Gebruik/toepassing

Stelfloor Ontvetter wordt toegepast op beton- en zandcement dekvloeren om de hechting van vloerverven op onbehandelde of geschilderde ondergronden te bevorderen.
Stelfloor Ontvetter verwijdert de slikhuid van beton door aan te etsen. Ontvet met dieptewerking vloeren doordrongen van olie en vetten (garages, ateliers, machinekamers, opslagplaatsen, enz.).

Technische eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	blank
Dichtheid	:	1,09 kg/dm³
Theoretisch rendement	:	Etsen: 3-6 m^2/liter, Ontvetten: 2-5 m^2/liter (afhankelijk van de toegepaste werkwijze)
Leverbaar in de kleuren	:	blank

Systeeminformatie

Voor etsen

De vloer licht bevochtigen en het product onverdund gelijkmatig aanbrengen (3-6 m^2/l), 30 minuten laten inwerken, reinigen met harde borstel en grondig naspoelen met zuiver water. Laten drogen alvorens te schilderen.

Voor ontvetten

Het zelfde als bij etsen, echter meer aanbrengen (2-5 m^2/l), langer laten inwerken (1 uur), reinigen met harde borstel en grondig naspoelen met zuiver water.
Laten drogen alvorens te schilderen.

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Informeer bij de Afdeling Techniek of er geen recentere versie van de Technische Productinformatie is uitgegeven.

TECHNISCHE
PRODUCTINFORMATIE

STELFLOOR ONTVETTER

Reinigt, etst en ontvet

Verwerking van het product

Kwast (harde borstel/bezem)

Type verdunning	:	gebruiksklaar
Volumepercentage verdunning	:	n.v.t.
Reinigingsmiddel	:	direct na gebruik met zuiver water

Theoretisch rendement
5 m²/liter (afhankelijk van de toegepaste werkwijze)

Opmerking:
Stelfloor Ontvetter bevat zuur en is corrosief.

Veiligheid/hygiëne

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	blank
Vlampunt volgens ISO 1516	:	> 100°C

De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.
De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.
Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of www.veiligmetverf.nl

Artikelgegevens

Houdbaarheid	:	In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.
Verpakking	:	5 liter.

EEN PRODUCT VAN
AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 071-7119940
Internet: www.trimetal.nl

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Informeer bij de Afdeling Techniek of er geen recentere versie van de Technische Productinformatie is uitgegeven.